项目规格

LED 芯片品牌：COB-XM-L2

LED 数量：2 个（每个灯泡有两个 Led）

电源 输入：DC9V-30V

当前：3.0 （最大）

冷却带 材料：铜

套接字不能种：9005

功率：60W/套（30W/灯泡）

流明：6400LM/套（3200LM/灯泡）

梁天使：360 °

使用寿命：> 50.000 小时

防水等级：IP68

材料：铝合金

可用的颜色：6000 k- 纯白色

项目特点：

1。 满足 OEM 大小规格最好更换 OEM 卤素灯泡和售后藏 试剂盒，

2。 容易 要安装-只是插。

3。 所有在一 设计简单连接到 FINDB 和驱动程序

4。 功能可定制设计-配备了最新的铜 凉爽、带设计，需要无风扇，没有更多的噪音。

5。 快速 在微秒到响应，可以点亮了。

6。 低 电压保护，高精度恒流驱动芯片。

7.非常低、高效的能源 消费比卤素灯泡和 HID 灯泡

8.长寿命长 10 倍比 卤素的 HID 和 100 倍。

9.LED 是半导体 固态光源，抗冲击、防水和高光效。

配套包括：

带领的一对 前大灯

描述

S7 系列 LED 车灯工具包是 FCC、CE、ROHS 符合性保证。它使用 2 个 LED 芯片上每个灯泡 和在 3200Lms/套高效率的工作。它被测试，有超过 50.000 小时的连续工作人生辉煌。在 100%正面反馈 亮度!!99%的正反馈的宽和穿透光模式!! 强烈建议为夜间安全行车!!

S7 使用紫铜 散热性好。实验室测试温度为 78 ℃。它显示了不错 道路试验，即使是在热带地区的性能。It Windows.performs 也抓住好的 雨天和雪天的日子，因为它是 Ip68 防水。

S7 是一个不错的选择 第一次大灯修改。它可以是低梁远光雾灯 DRL，只要他们的模型你 9005。它是一个 can 总线准备转换 试剂盒。DC9V-30V 驱动器适合大多数车辆命名输入和 Cpu。没有额外的布线是 需要！只是为了买一个正确的模型（你老灯泡相同），并插入正确 根据正、负电极。转换可以在 20 分钟内完成！ 美国第一指导除了作为本协议规定的联系。

太酷了：不只 苗条的银酷灯泡，也是一种高效的冷却系统。大多数的惊喜：它 当你把车显著的酷看着黑夜。像是新的

-插头-N-玩：无 油污！没有布线混乱！没有大花！对于大多数的车，安装可以 开箱的 20 分钟内完成！

-清除视觉： A 露营用的灯是关于 500Lm。高功率手电筒是关于 1000Lm。Cree LED 自行车是关于 1500Lm。菲利普的卤素大灯是关于 1000Lm。常见的 LED 车灯是关于 3000 流明。 S7 3200Lm。

-安全驾驶: / 雨天、雪天或雾天，炎热的夏天还是寒冷的冬天，你可以 依靠 S7！现在，FCC、CE、ROHS 额定车灯！严格测试的转换套件！

通知：

1，素叻的 在安装前关闭电源。

2.不做 反汇编工具包。

3，大家一定要注意 插在根据正、负电极的权利。

4，请开关 左和右的灯泡要检查，如果一个灯泡工作而其他盲人。

配套包括：

2 * LED 车灯-9005 6000k，酷白。

安装 指令。

1 年 保修保证。