

Details:

- 1) Windows CE 6.0-System. 6,2-Zoll-High-Definition-Digital-Touchscreen Original-Hannstar, Huayang Hochtemperatur-Loader.
 - 2) Unterstützung für DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI und JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Built-in Bluetooth: Unterstützung Freisprechanruf, Dial-up und ruft automatisch, Unterstützung A2DP
 - 4) Built-in AM / FM-Radio, 6-fach-virtuelle Funktion und RDS optional
 - 5) iPod-Anschluss und Unterstützung PIP (Picture in Picture) Funktion, Telefonbuch BT
 - 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (optional)
 - 7) Dual Zone (Radio oder Fernsehen DVD und Navigation)
 - 8) Unterstützung iPod-Liste
 - 9) Built-in 4X45W hallo-Fi-Verstärker: internationale Berufs BBE Klangverarbeitung, Audio-Ambiente und gute dekorative Wirkung zu verstärken, machen Musik sanfter
 - 10) Volle Funktion Infrarot-Fernbedienung
 - 11) mit einem Reverse-Video-Eingangssignal, können eine Vielzahl von Rückfahrkamera unterstützt, automatische Umschaltung auf Rückwärts
 - 12) Elektronische und mechanische Anti-Schock-System
 - 13) Unterstützung TomTom, IGO8, Route66, Navitel / Führer und Karten.
 - 14) Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch (beide), Arabisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch und so weiter. Weitere Menüsprache kann angepasst werden.
- CD supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC / / MP5

Gesamt

Versorgungsspannung DC 9V-16V

Overload4Ω

Maximale Leistung output45W × 4

Der Klang control7db

Bass 20HZ

Treble 20 kHz

Ausgangsportaudio: 4 unabhängige Ausgangskanäle

Video: Composite-Video-Ausgangskanal

Geben portaudio: 2 unabhängige Eingangskanäle

Video: 3 Composite-Video-Eingangskanäle

Video FeaturesVideo Ausgangspegel: 1,0 Vss (75Ω Überlast)

Video-Funktionen und Implikation: 20Hz-20kHz (+1 dB)

-10 °C +60 °C

Humidity15-75% (nicht eiskaltes Wasser)

VCD / CD-Abschnitt

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1KHZ0 dB)

Resolution55dB

Frequenz response20Hz-20kHz

Dynamische range80dB

Distortaion0.4%

DVD Abschnitt

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 75 dB (1 KHZ0 dB)
Resolution60dB
Frequenz response20Hz-20kHz
Dynamische range80dB
Distortaion0.4%

FM-Teil

Frequenz range87.5-108.0MHZ
Praktische sensitivity22dB
Die Abwärts sensitivity9dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1KHZ0 dB)
Resolution32dB
Frequenz response40Hz-13kHz
Das Medium frequency10.7MHz

AM Abschnitt

Frequenz range522 1620KHz
Die Abwärts sensitivity35dB
Praktische sensitivity28dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 45 dB (1 KHZ0 dB)
Das Medium frequency450MHz
Frequenz 2,3 kHz response40Hz

Plarform: A4 ARM11-Radio-Tuner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512 MB RAM: 128M

 [Wenn Sie daran interessiert sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!](#)