

Technische Parameter

Eingangsfrequenz: VHF 177,5 MHz 226,5 MHz-, UHF 474MHz-858MHz

Modulieren: QPSK / QAM 16-/ 256-QAM

Decode-Standard: MPEG4, MP @ ML, MP @ HL, H.264 / AVC

Standard-Audio-Dekodierung: MPEG-1, MPEG-2, Layer und 2, MPEG-4, HE-AAC

4-Wege-Video-Ausgang (Ein Weg aus der Steckdose, wenn notwendig):

Ausgangswiderstand: 75 Ohm

Ausgangsspannung: 1,0 20mVp-p

Audio-Ausgang: 2Vp-p

Stromversorgung: DC 12V-24V 6W

Anschlussklemme:

Aktive Verstärker-Antenne-Eingang (5V), Quadrate Autostromeingangsbuchse (Battery +, Batterie-, ACC +), R / L Audio 3X Video-Ausgang für externe Fernbedienung IR Kabel-Buchse, externes Netzteil-

Eingang, USB-Upgrade-Buchse, HDMI High -Definition Ausgangsbuchse.

8 & gt ;. Geltenden Stromversorgung: Auto-Akku (12V ~ 24V)

9 & gt ;. Außenabmessung: 125mm x 85mm x 26mm

10 & gt ;. Anwendungstemperatur: -5 ~ 40 Grad

11 & gt ;. Lagertemperatur: -20 ~ 60 Grad

[Weitere Artikel finden Sie hier, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.](#)