Beschreibungen:

1) Windows CE 6.0 system.6.2 Zoll-HD-Original-HANNSTAR Digital Touch Screen, Foryou Hochtemperatur-Loader.
2) Support-DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI und JPEG-, BMP-, PNG- , TIFF, JIF
3) Built-in Bluetooth: Unterstützung Freisprechanruf, DFÜ-und eingehende Anrufe automatisch, Unterstützung A2DP
4) Built-in AM / FM-Radio, 6-fach CD virtuelle Funktion und RDS für optionale
5) iPod-Anschluss und Unterstützung PIP (Bild in Bild)-Funktion, BT-Telefonbuch
6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (optional)
7) Dual Zone (Wiedergabe von DVD, Radio oder TV während der Navigation)
8) Unterstützung ipod Liste
9) Buit-4x45W hallo-Fi-Verstärker: internationale Fach BBE Sound-Effekt-Bearbeitung zu stärken Audio-Ambiente und Sound-Effekte und Verschönerung machen Musik sanfter
10) Vollfunktions-Infrarot-Fernbedienung Betrieb
11) Ausgestattet mit Rückfahrvideosignaleingang, kann viele Arten von Rückfahrkamera, automatische Umschaltung auf Rückwärts unterstützt
12) Elektronische und mechanische Anti-Schock-System
13) Unterstützung TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide usw. Karte.
14) Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch (beide), Arabisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch usw.. Weitere Menüsprachen können angepasst werden.
Disc supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Gesamt
Strom voltageDC 9V-16V
Overload4Ω
Max. Leistung output45W x 4

Tone control7db
Bass 20Hz
Treble 20KHz
Portaudio-Ausgang: 4 unabhängige Ausgangskanäle
Video: 1 Composite-Video-Ausgangskanäle

Eingang portaudio: 2 unabhängige Eingangskanäle
Video: 3 Composite-Video-Eingangskanäle

Video FeaturesVideo Ausgangspegel: 1,0 VP-P (75Ω Überlast)
Video feafures: 20Hz-20kHz (+1 dB)
-10 ℃ +60 ℃
Humidity15-75% (kein Wasser gefroren)

VCD / CD-TEIL
Video systemauto / NTSC / PAL
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution55dB
Frequency response20Hz-20KHz
Dynamische range80dB
Distortaion0.4%

DVD TEIL
Video systemauto / NTSC / PAL
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 75 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution60dB
Frequency response20Hz-20KHz
Dynamische range80dB
Distortaion0.4%

FM TEIL
Frequenz 108,0 MHz range87.5-
Praktische sensitivity22dB
Unten sensitivity9dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution32dB
Frequency response40Hz-13KHz
Medium frequency10.7MHz

AM PART
Frequency-range522 1620KHz
Unten sensitivity35dB
Praktische sensitivity28dB
S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 45 dB (1 kHz 0 dB)
Medium frequency450MHz
Frequency-response40Hz 2,3 kHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512 MB RAM: 128 MB