

Details:

- 1) Windows CE 6.0-System. 6,2-Zoll-High-Definition-Digital-Touchscreen Original-Hannstar, Huayang Hochtemperatur-Loader.
 - 2) Unterstützung für DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI und JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Built-in Bluetooth: Unterstützung Freisprechanruf, Dial-up und ruft automatisch, Unterstützung A2DP
 - 4) Built-in AM / FM-Radio, 6-fach-virtuelle Funktion und RDS optional
 - 5) iPod-Anschluss und Unterstützung PIP (Picture in Picture) Funktion, Telefonbuch BT
 - 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (optional)
 - 7) Dual Zone (Radio oder Fernsehen DVD und Navigation)
 - 8) Unterstützung iPod-Liste
 - 9) Built-in 4X45W hallo-Fi-Verstärker: internationale Berufs BBE Klangverarbeitung, Audio-Ambiente und gute dekorative Wirkung zu verstärken, machen Musik sanfter
 - 10) Volle Funktion Infrarot-Fernbedienung
 - 11) mit einem Reverse-Video-Eingangssignal, können eine Vielzahl von Rückfahrkamera unterstützt, automatische Umschaltung auf Rückwärts
 - 12) Elektronische und mechanische Anti-Schock-System
 - 13) Unterstützung TomTom, IGO8, Route66, Navitel / Führer und Karten.
 - 14) Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch (beide), Arabisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch und so weiter. Weitere Menüsprache kann angepasst werden.
- CD supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC / / MP5

Gesamt

Versorgungsspannung DC 9V-16V

Overload4Ω

Maximale Leistung output45W × 4

Der Klang control7db

Bass 20HZ

Treble 20 kHz

Ausgangsportaudio: 4 unabhängige Ausgangskanäle

Video: Composite-Video-Ausgangskanal

Geben portaudio: 2 unabhängige Eingangskanäle

Video: 3 Composite-Video-Eingangskanäle

Video FeaturesVideo Ausgangspegel: 1,0 Vss (75Ω Überlast)

Video-Funktionen und Implikation: 20Hz-20kHz (+1 dB)

-10 °C +60 °C

Humidity15-75% (nicht eiskaltes Wasser)

VCD / CD-Abschnitt

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1KHZ0 dB)

Resolution55dB

Frequenz response20Hz-20kHz

Dynamische range80dB

Distortaion0.4%

DVD Abschnitt

Video systemauto / NTSC / PAL

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 75 dB (1 KHZ0 dB)

Resolution60dB

Frequenz response20Hz-20kHz

Dynamische range 80dB

Distortion 0.4%

FM-Teil

Frequenz range 87.5-108.0MHz

Praktische sensitivity 22dB

Die Abwärts sensitivity 9dB

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) 60 dB (1KHZ 0 dB)

Resolution 32dB

Frequenz response 40Hz-13kHz

Das Medium frequency 10.7MHz

AM Abschnitt

Frequenz range 522 1620KHz

Die Abwärts sensitivity 35dB

Praktische sensitivity 28dB

S / N (Signal-Rausch-Verhältnis) von 45 dB (1 KHZ 0 dB)

Das Medium frequency 450MHz

Frequenz 2,3 kHz response 40Hz

Platform: A4 ARM11-Radio-Tuner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512 MB RAM: 128M



[Weitere Artikel, klicken Sie bitte hier, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!](#)

