

Descriptions:

- 1) écran HD d'origine HANNSTAR tactile numérique Windows CE 6.0 système 8 pouces, For you haute température chargeur.
 - 2) DVD de support, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Bluetooth intégré: appui appel en mains libres, dial-up et appel automatique, support A2DP
 - 4) Radio / FM, fonction virtuelle de 6 CD intégré AM et RDS pour facultatif
 - 5) la connectivité iPod et support PIP (image dans l'image) fonction, BT répertoire
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (facultatif)
 - 7) Dual Zone (lire les DVD, la radio ou à la télévision tandis que la navigation)
 - 8) la liste support de l'iPod
 - 9) Buit-dans 4x45W amplificateur salut-fi: traitement international de l'effet sonore BBE professionnelle pour renforcer l'ambiance sonore et les effets d'embellissement sonore et faire de la musique plus douce
 - 10) Fonction complète de fonctionnement de télécommande infrarouge
 - 11) Equipé d'inversion entrée du signal vidéo, peut prendre en charge de nombreux types de caméra de recul, passage automatique à inverser
 - 12) système anti-choc électronique et mécanique
 - 13) Soutien TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / city-guide, etc carte.
 - 14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien, etc .. Plus de langues de menu peut être personnalisé.
- support SVCD de disque / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC // MP5

Total

Puissance Tension de 9V-16V

Overload 4Ω

Puissance maxi output 45W x 4

Tone control 7db

Basse 20Hz

20KHz aigus

port audio de sortie: 4 canaux de sortie indépendants

Vidéo: 1 Composite canaux de sortie vidéo

port audio d'entrée: 2 canaux d'entrée indépendants

Vidéo: 3 composites canaux d'entrée vidéo

Niveau de sortie vidéo de Features Vidéo: 1.0 VP-P (75Ω surcharge)

features Vidéo: 20Hz-20KHz (1 dB)

Température de fonctionnement -10 °C à + 60 °C

Humidity 15-75% (pas d'eau gelée)

VCD / CD PARTIE

system auto vidéo / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) de 60 dB (1 kHz 0 dB)

Resolution 55dB

Fréquence response 20Hz-20KHz

Dynamique range 80dB

Distortion 0.4%

DVD PARTIE

system auto vidéo / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) de 75 dB (1 kHz 0 dB)

Resolution 60dB

Fréquence response 20Hz-20KHz

Dynamique range80dB
Distortaion0.4%

FM PARTIE

range87.5-108.0MHz de fréquence
Sensitivity22dB Pratique
Bas sensitivity9dB
S / N (rapport signal sur bruit) de 60 dB (1 kHz 0 dB)
Resolution32dB
Fréquence response40Hz -13KHz
Frequency10.7MHz moyen

PARTIE AM

range522-1620KHz de fréquence
Bas sensitivity35dB
Sensitivity28dB Pratique
S / N (rapport signal sur bruit) de 45 dB (1 kHz 0 dB)
Frequency450MHz moyen
Fréquence response40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO TUNNER: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512M RAM: 128M

[Plus d'articles s'il vous plaît cliquez ici, merci pour votre attention.](#)