

Descriptions:

- 1) 6,0 pouces écran system.8 Windows CE HD original HANNSTAR tactile numérique, Foryou chargeur à haute température.
- 2) le soutien DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720p)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Built-in Bluetooth: appui appel mains libres, dial-up et appel automatique, support A2DP
- 4) Built-in Radio AM / FM, 6-CD fonction virtuelle et RDS pour facultatif
- 5) connectivité iPod et PIP de soutien (image dans l'image) de fonction, BT répertoire
- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (facultatif)
- 7) à deux zones (lire les DVD, la radio ou la télévision pendant la navigation)
- 8) la liste de support de l'iPod
- 9) Built-in 4x45W amplificateur salut-fi: professionnel BBE traitement international de l'effet sonore pour renforcer l'ambiance sonore et les effets d'embellissement sonore et faire de la musique plus douce
- 10) Fonction complète de fonctionnement de télécommande infrarouge
- 11) équipé d'inverser l'entrée du signal vidéo, peut prendre en charge de nombreux types de caméra de recul, interrupteur automatique à inverser
- 12) système antichoc électronique et mécanique
- 13) Soutien TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / city-guide etc carte.
- 14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien, etc. Plus de langues de menu peut être personnalisé.

Disque supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Totale

Puissance Tension de serviceCC 9V-16V

Overload4Ω

Puissance maxi output45W x 4

Tone control7db

Basse 20Hz

Treble 20KHz

Sortie portaudio: 4 canaux de sortie indépendants

Vidéo: 1 Composite canaux de sortie vidéo

Entrée portaudio: 2 canaux d'entrée indépendants

Vidéo: 3 canaux d'entrée vidéo composite

Vidéo FeaturesVideo niveau de sortie: 1,0 Vp-p (75Ω surcharge)

feafures vidéo: 20Hz-20kHz (+1 dB)

Température de fonctionnement -10 °C +60 °C

Humidity15-75% (sans eau gelée)

VCD / CD PARTIE

Vidéo systemAuto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution55dB

Fréquence response20Hz-20KHz

Dynamique range80dB

Distortaion0.4%

DVD PARTIE

Vidéo systemAuto / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 75dB (1KHz 0dB)

Resolution60dB

Fréquence response20Hz-20KHz

Dynamique range80dB

Distortion 0.4%

PARTIE FM

Fréquence range 87.5-108.0MHz

Pratique sensitivity 22dB

Bas sensitivity 9dB

S / N (rapport signal sur bruit) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution 32dB

Fréquence response 40Hz-13KHz

Moyen frequency 10.7MHz

Fais partie

Fréquence range 522-1620KHz

Bas sensitivity 35dB

Pratique sensitivity 28dB

S / N (rapport signal sur bruit) 45dB (1KHz 0dB)

Moyen frequency 450MHz

Fréquence response 40Hz-2.3kHz

Platform: A4 ARM11 RADIO TUNER: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512 Mo RAM: 128M

