Paramètres techniques

Fréquence d'entrée: VHF 177,5 MHz à 226,5 MHz-, UHF 474MHz-858MHz

Moduler: QPSK / 16-QAM / 256 QAM

norme de décodage MPEG4, MP @ ML, MP @ HL, H.264 / AVC

Audio standard de décodage: MPEG-1, MPEG-2, Layer et 2, MPEG-4, HE-AAC

Sortie vidéo 4 Way (Une façon de la prise murale si besoin):

Résistance de sortie: 75 ohms

Tension de sortie: 1,0 20mVp-p

Sortie audio: 2Vp-p

Alimentation: DC 12V-24V 6W

Connexion Terminal:

Prise d'antenne de l'amplificateur actif d'entrée (alimentation 5V), prise d'entrée d'alimentation de voiture Carrés (Batterie +, Battery-, ACC +), R / L audio 3X Sortie vidéo externe prise de contrôle à distance du cordon IR, prise d'entrée d'alimentation externe, support d'extension USB, HDMI High prise de sortie -définition.

8 & gt ;. Applicable Alimentation: batterie de stockage de voiture (12V ~ 24V)

9 & gt ;. Dimension externe: 125mm x 85mm x 26mm

10 & gt ;. Température d'application: -5 ~ 40 degrés

11 & gt ;. Température de stockage: -20 ~ 60 degrés

[Plus d'articles s'il vous plaît cliquez ici, merci pour votre attention.](#)