## Descriptions:

- 1) écran tactile numérique HANNSTAR Windows CE 6.0 system.8 pouces HD d'origine, Foryou haute température chargeur.
- 2) support DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB(1280 \* 720P)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Bluetooth intégré: appui appel mains libres, dial-up et appel automatique, support A2DP
- 4) Built-in Radio AM / FM, la fonction RDS et pour facultatif virtuel 6-CD
- 5) la connectivité iPod et soutien PIP (image dans l'image) fonction, BT répertoire
- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (facultatif)
- 7) double zone (lire les DVD, la radio ou la télévision tandis que la navigation)
- 8) Liste support de l'iPod
- 9) Buit-dans 4x45W amplificateur salut-fi: professionnel traitement BBE effet sonore internationale pour renforcer l'ambiance sonore et les effets d'embellissement sonore et faire de la musique plus douce
- 10) La pleine fonction de l'opération à télécommande infrarouge
- 11) Equipé d'inverser l'entrée du signal vidéo, peut prendre en charge de nombreux types de caméra de recul, passage automatique à inverser
- 12) système antichoc électronique et mécanique
- 13) Soutenir TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / city-guide etc carte.
- 14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien, etc. Plus de langues du menu peuvent être personnalisés.

support de SVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC disque // MP5

Total

La tension CC 9V-16V

d'alimentation

 $\begin{array}{ll} Surcharge & 4\Omega \\ Puissance & 45W x 4 \end{array}$ 

maximale

7db

Réglage de la Basse 20Hz tonalité 20KHz aigus

Port de sortie Audio: 4 canaux de sortie indépendants

Vidéo: 1 Composite canaux de sortie vidéo

Audio: 2 canaux d'entrée indépendants Port d'entrée Vidéo: 3 composites canaux d'entrée vidéo

Caractéristiques niveau de sortie de la vidéo: 1,0 Vp-p (75Ω surcharge)

vidéo feafures vidéo: 20Hz-20KHz (1 dB)

Température -10 °C à +60 °C

Humidité 15-75% (sans eau gelée)

VCD / CD PARTIE

Système vidéo Auto / NTSC / PAL S / N (rapport signal sur bruit) 60dB (1kHz 0 dB)

Résolution 55dB

Réponse en fréquence 20Hz-20KHz

Dynamique 80dB Distortaion 0,4%

DVD PARTIE

Système vidéo Auto / NTSC / PAL S / N (rapport signal sur bruit) 75dB (1kHz 0 dB)

Résolution 60dB

Réponse en fréquence 20Hz-20KHz

Dynamique 80dB Distortaion 0,4%

**FM PARTIE** 

Gamme de fréquence 87.5-108.0MHz

Sensibilité pratique 22dB Bas sensibilité 9dB

S / N (rapport signal sur bruit) 60dB (1kHz 0 dB)

Résolution 32dB

Réponse en fréquence 40Hz-13kHz Fréquence moyenne 10,7 MHz

PARTIE AM

Gamme de fréquence 522-1620KHz

Bas sensibilité 35dB Sensibilité pratique 28dB

S / N (rapport signal sur bruit) 45dB (1kHz 0 dB)

Fréquence moyenne 450MHz Réponse en fréquence 40Hz-2,3 kHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M