

Détails:

- 1) Windows CE 6.0. Haute définition à écran tactile numérique de 6,2 pouces d'origine HannStar, Huayang haute température chargeur.
 - 2) le soutien pour les DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DIVX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI et JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Bluetooth intégré: appui appel en mains libres, dial-up et appelle automatiquement, support A2DP
 - 4) intégré dans la radio AM / FM, la fonction RDS et facultatives virtuel de 6 disques
 - 5) la connectivité iPod et le soutien du PIP (Picture in Picture) fonction, BT répertoire
 - 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (en option)
 - 7) Dual Zone (radio ou de télévision DVD et la navigation)
 - 8) la liste support de l'iPod
 - 9) Built-in 4X45W amplificateur salut-fi: professionnel BBE traitement sonore internationale pour renforcer l'ambiance sonore et bon effet décoratif, faire de la musique plus douce
 - 10) Pleine fonction télécommande infrarouge
 - 11) avec une entrée de signal de vidéo inverse, peut prendre en charge une variété de caméra de recul, passage automatique à inverser
 - 12) système anti-choc électronique et mécanique
 - 13) Soutien TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / guides et cartes.
 - 14) Langues: anglais, russe, portugais, chinois (deux), arabe, espagnol, turc, vietnamien et ainsi de suite. Plus la langue du menu peut être personnalisé.
- CD supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC / / MP5

Total

Tension d'alimentation DC 9V-16V

Overload4Ω

Puissance maximale output45W × 4

Le control7db son

Basse 20Hz

20kHz aigus

portaudio de sortie: 4 canaux de sortie indépendants

Vidéo: un canal de sortie vidéo composite

Entrez portaudio: 2 canaux d'entrée indépendants

Vidéo: 3 composites canaux d'entrée vidéo

Niveau de sortie vidéo de FeaturesVideo: 1.0 Vp-p (75Ω surcharge)

Caractéristiques vidéo et Implication: 20Hz-20kHz (1 dB)

Température de fonctionnement -10 °C 60 °C

Humidity15-75% (non-congélation de l'eau)

VCD section / CD

systemauto vidéo / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 60 db (1KHZ0 dB)

Resolution55dB

Fréquence response20Hz-20kHz

Dynamique range80dB

Distortaion0.4%

Section DVD

systemauto vidéo / NTSC / PAL

S / N (rapport signal sur bruit) 75 db (1 KHZ0 dB)

Resolution60dB

Fréquence response20Hz-20kHz

Dynamique range 80dB
Distorsion 0.4%

Section FM
range 87.5-108.0MHz de fréquence
Sensitivity 22dB Pratique
Le sensitivity 9dB baisse
S / N (rapport signal sur bruit) 60 db (1KHZ 0 dB)
Resolution 32dB
Fréquence response 40Hz-13kHz
Le frequency 10.7MHz moyen

Section AM
Fréquence range 522 1620KHz
Le sensitivity 35dB baisse
Sensitivity 28dB Pratique
S / N (rapport signal sur bruit) 45 db (1 KHZ 0 dB)
Le frequency 450MHz moyen
Fréquence response 40Hz 2.3KHZ

Platform: A4 ARM11 tuner radio: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512M RAM: 128M



[plus d'articles s'il vous plaît cliquez ici, je vous remercie pour votre attention!](#)

