

supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC / / MP5

voltageDC 9V - 16V
Overload4Ω

output45W × 4

control7db

20Hz

20KHZ

portAudio : 4

: 2

portAudio : 2

: 3

FeaturesVideo : 1.0 VP-P (75Ω)

features : 20Hz-20KHZ (1)

-10 °C + 60 °C

Humidity15-75 %

VCD / CD

systemAuto / NTSC / PAL

S / N (0dB 1KHz) 60dB

Resolution55dB

response20Hz-20KHZ

range80dB

Distortaion0.4 %

DVD

systemAuto / NTSC / PAL

S / N (0dB 1 KHZ) 75dB

Resolution60dB

response20Hz-20KHZ

range80dB

Distortaion0.4 %

FM

range87.5-108.0MHz

sensitivity22dB

sensitivity9dB

S / N (0dB 1KHz) 60dB

Resolution32dB

response40Hz-13KHZ

frequency10.7MHz

range522-1620KHz

sensitivity35dB

sensitivity28dB

S / N (0dB 1 KHZ) 45dB

frequency450MHz

response40Hz-2.3KHZ

Plarform : A4 ARM11 RADIO TUNNER : SI 4745 MCU : SIRF AT840

ROM : 512M RAM : 128M

□□ :

- 1) □□ CE 6.0 □□. 7 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□ □□ □□.
 - 2) DVD, VCD, CD, CD-R□, □□ CD-RW, MP3, DIVX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720)), SVCD, DVD-9, AVI □ JPEG, BMP, PNG , TIFF, JIF
 - 3) □□ □□□□ : □□ □□□□ □□, □□ □□□□, □□ A2DP □□□□ □□
 - 4) □□ AM / FM □□□, 6 □□□ □□ □□□ □□ RDS
 - 5) □□□ □□ □ □□ PIP (□□) □□, BT □□ □□□
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (□□ □□)
 - 7) □□ □ (DVD □□, □□□ □ TV □ □□)
 - 8) □□ □□□ □□
 - 9) BUIT 4X45W □□□□ □□□ □□ : □□ □□ BBE □□□ □□, □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□, □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ 10) □□ □□
 - 11) □□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□
 - 12) □□ □ □□□ □□ □□ □□□
 - 13) □ TOMTOM, IGO8, Route66 □□ □□□□□.
 - 14) □□ : □□, □□□□, □□□□□□, □□□ (□□), □□□□, □□□□, □□□, □□□□ □ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
- □□□ □□□ □□□ □□