

□□□ □□

SVCD / DVCD□ / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG /
WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC // **MP5**

□□

□□ □□

□□ 9V - 16V

□□□

4Ω

□□ □□ □□

45W × 4

7dB

□ □□

□□□ 20Hz

□□ 20KHz□

□□ □□

□□□ : 4 □□ □□ □□

□□□ : 1 □□□□ □□□ □□ □□

□□□ : 2 □□□ □ □□ □□

□□ □□

□□□ : 3 □□ □□□ □□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □□ : 1.0 VP-P (75Ω □□□)

□□□ feaures : 20Hz□□-20KHz □□ (1dB)

□□

-10 °C + 60 °C

□□

15-75% (□□ □□ □□)

VCD / CD□ □

□□□ □□□

□□ / NTSC / PAL

S / N (□□ □ □□ □□)

60dB (0dB□ 1KHz)

□□

55dB

□□□ □□

□ 20Hz-20KHz□

□□ □□

80dB

Distortaion

0.4 %

DVD PART

□□□ □□□

□□ / NTSC / PAL

S / N (□□ □ □□ □□)

75dB (0dB□ 1KHz)

□□

60dB

□□□ □□

□ 20Hz-20KHz□

□□ □□

80dB

Distortaion

0.4 %

FM PART

□□□ □□

87.5-108.0MHz

□□ □□

22dB

□□ □□□

9dB

S / N (□□ □ □□ □□)

60dB (0dB□ 1KHz)

□□

32dB

□□□ □□

□ 40Hz□ -13KHz

□□ □□□

10.7MHz

主機 PART	
收音 頻率	522-1620KHz
收音 電平	35dB
收音 靜噪	28dB
S / N (靜噪 比 靜噪 比)	45dB (0dB @ 1KHz)
收音 電平	450MHz
收音 電平	@ 40Hz-2.3KHz

Plarform : A4 ARM11 RADIO TUNNER : SI 4745 MCU : SIRF AT840

ROM : 512M RAM : 128M

規格 :

1) 支援 CE 6.0 規格. 7 吋 HD 螢幕 支援 多種 顯示 模式, 支援 多種 顯示 模式.

2) 支援 DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DIVX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB(1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI 及 JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF

3) 支援 多種 顯示 模式 : 支援 多種 顯示 模式, 支援 多種 顯示 模式, 支援 A2DP

4) 支援 AM / FM 收音, 6-CD 支援 多種 顯示 模式 RDS

5) 支援 多種 顯示 模式 PIP (支援, BT 支援 多種 顯示 模式

6) CMMB,DVB-T,ISDB-T, ATSC (支援 多種 顯示 模式)

7) 支援 多種 顯示 模式 (DVD 支援, 支援 多種 顯示 模式 TV 支援 多種 顯示 模式)

8) 支援 多種 顯示 模式

9) BUILT IN 4x45W 支援 多種 顯示 模式 : 支援 多種 顯示 模式 BBE 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式

支援 多種 顯示 模式 (10) 支援 多種 顯示 模式

11) 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式, 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式, 支援 多種 顯示 模式

12) 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式

13) TOMTOM, IGO8, Route66 支援 多種 顯示 模式.

14) 支援 : 支援, 支援, 支援, 支援 (支援), 支援, 支援, 支援, 支援 多種 顯示 模式 支援 多種 顯示 模式.