

Informação geral	
Operação Sistema	4.7.1 Android
CPU & Amp; Frequência	1.MST786, Cortex A9 Dual Core, 1.6GHz
RAM	DDR 3 1G
Nand Memória flash	Construído em 8GB + 16G cartão SD / built-in 16 GB
Menu (OSD) idiomas	Russo, Inglês, Chinês, Espanhol, Português, Italiano, Francês, Holandês, Turco, Sueco, norueguês, polonês, japonês, coreano, Malayu, indonésio (mais de 60 tipos)
Padrão Características	Construídas em Radio WiFi + GPS Navi + FM / AM + Bluetooth + Multimedia + USB / SD + AUX
Opcional Acessórios	OBD II; DVR; TPMS; encosto de cabeça monitor Ao controle; traseiro Câmera; DVB-T2 / DVB-T MPEG4 / ISDB-T de TV Digital Box etc ... Entre em contato conosco para ajustar o preço antes do pagamento
Exibição	
Exibição	Digital Monitor LCD TFT 16: 9 (7 " ~ 10,1")
Resolução	1024 * 600
Tocar Tela	Capacidade Tela sensível ao toque
Internet	
Wi-fi	Built-in WiFi, 802.11b / g / n, WLAN compatível
3G	Apoio WCDMA, 3G dongle excluídos
GPS	
GPS ANT Chip	U-BLOX 6010-st
Sensibilidade	-160 dBm
Começar	Cool & Lt; 26S, Hot 1S
Precisão	& Lt; 5m
Mapa Armazenamento	Construídas em Flash ou SD Card
mapas	Apoio Google map iGo, Navitel, Tomtom, on-line etc.
Multimídia	
1080P Reprodução de vídeo	Apoio
Vídeo Formato	avi, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RMVB, FLV, H.265 ect.
auditivo Formato	MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc.
foto	JPG, BMP, JPEG, GIF, PNG ect.
Rádio	
FM / AM Frequência	FM: 87.5MHz 108MHz ~; AM: 522KHz ~ 1620KHz
Pré-set estações	FM 3 * 6; AM 2 * 6
RDS	Apoio
Rádio IC	NXP 6624
Bluetooth	
Bluetooth Ver.	Bluetooth v3.0, suporte A2DP
Lista telefônica	Apoio
Microfone	Construído in (Apoio Externo)
Gerenciamento de arquivos	
a Principal Funções	Apoio baixar, instalar e excluir ao longo de milhares de aplicativos Android
Oficial Editar software	Apoio ler e editar Word / Excel / Powerpoint / PDF / TXT
Área de Trabalho aplicações	Clima, Relógio, papel de parede (wallpaper ao vivo ou DIY papéis de parede da Galeria de fotos)
Comunicação Ferramentas	Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK etc
3D jogos	Apoio
Especificações de hardware	
Trabalhando Voltagem	DC + 10,8 V - 14,4 V
Max Potência	4 * 45W
AMP IC	ST7388
RCA Input / Output	auditivo output * 4, Subwoofer * 1, saída de vídeo * 2; Aux in * 1, a entrada Câmara * 2

Entrada/ Tipo de saída	CVBS, NTSC suporte ao formato / PAL
Trabalhando Temperatura	-20 °C - + 70 °C
Armazenamento Temperatura	-40 °C - + 80 °C
De outros	
OBD II	Apoio
TPMS	Apoio RS232 TPMS conectar
Ônibus pode	segundo o modelo do carro e especificação
360 Grau todos Ver estacionamento rodada	Apoio
Direção wheel Control	Apoio