

Descrições:

- 1) system.8 HD de tela do Windows CE 6.0 polegadas Original HannStar Digital Touch, Foryou carregador de alta temperatura.
- 2) suporte DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720p)), SVCD, DVD-9, AVI e JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Built-in Bluetooth: suporte mãos-livres chamada, dial-up e de chamada automática, suporte A2DP
- 4) Built-in AM / FM, 6 CD virtual e função RDS para opcional
- 5) Ipod Conectividade e Suporte PIP (picture in picture), função BT agenda
- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (opcional)
- 7) dual zone (Reprodução dvd, rádio ou tv, enquanto a navegação)
- 8) a lista de suporte do iPod
- 9) Built-in 4x45W oi-fi amplificador: internacional profissional BBE som efeito de processamento para reforçar o ambiente de áudio e efeitos de embelezamento de som e fazer música mais suave
- 10) Função cheia da operação de controle remoto infravermelho
- 11) Equipado com inversão de entrada de sinal de vídeo, podem suportar muitos tipos de câmara de marcha, interruptor automático para inverter
- 12) sistema anti-choque eletrônico e mecânico
- 13) O apoio TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide etc mapa.
- 14) Idiomas: Inglês, Russo, Português, Chinês (ambos), árabe, espanhol, turco, vietnamita etc. Mais idiomas do menu pode ser personalizado.

Disco supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Total

Poder voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Max poder output45W x 4

Tone control7db

Baixo 20Hz

Treble 20KHz

Saída PortAudio: 4 canais de saída independentes

Vídeo: um Composite canais de saída de vídeo

Entrada PortAudio: dois canais de entrada independentes

Vídeo: 3 canais de entrada de vídeo composto

Vídeo FeaturesVideo nível de saída: 1,0 VP-P (75Ω sobrecarga)

Feafures vídeo: 20Hz-20KHz (1 dB)

Temperatura de -10 °C 60 °C

Humidity15-75% (sem água congelada)

VCD / CD PARTE

Vídeo systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinal-ruído) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution55dB

Frequência response20Hz-20KHz

Dinâmica range80dB

Distortaion0.4%

DVD PARTE

Vídeo systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinal-ruído) 75dB (1KHz 0dB)

Resolution60dB

Frequência response20Hz-20KHz

Dinâmica range80dB

Distortiaon0.4%

PARTE FM

Frequência range87.5-108.0MHz

Prático sensitivity22dB

Abaixo sensitivity9dB

S / N (sinal-ruído) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution32dB

Frequência response40Hz-13KHz

Médio frequency10.7MHz

Sou parte

Frequência range522-1620KHz

Abaixo sensitivity35dB

Prático sensitivity28dB

S / N (sinal-ruído) 45dB (1KHz 0dB)

Médio frequency450MHz

Frequência response40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M

