

Detalhes:

- 1) Sistema Windows CE 6.0. Tela de toque digital de alta definição de 8 polegadas Original HannStar, Carregadoras de temperatura Huayang.
 - 2) suporta DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DIVX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI e JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Built-in Bluetooth: suporte de chamada mãos livres, dial-up e chama automaticamente, A2DP apoio
 - 4) Built-in rádio AM / FM, 6 discos função virtual e RDS opcionais
 - 5) a conectividade iPod e suporte PIP (Picture in Picture) função, BT Lista Telefônica
 - 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (opcional)
 - 7) Dual Zone (de rádio ou televisão jogo DVD e navegação)
 - 8) Lista de Suporte iPod
 - 9) Built-in 4X45W amplificador oi-fi: profissional de processamento de som BBE internacional para fortalecer ambiente de áudio e bom efeito decorativo, tornar a música mais suave
 - 10) Full função de controle remoto infravermelho
 - 11) é equipado com entrada de sinal de vídeo reverso, pode suportar uma variedade de câmara de marcha, interruptor automático para reverter
 - 12) Sistema anti-shock eletrônico e mecânico
 - 13) Apoio TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / guias e mapas.
 - 14) Idiomas: Inglês, Russo, Português, chinês (tanto), árabe, espanhol, turco, vietnamita e assim por diante. Mais idioma do menu pode ser personalizado.
- CD supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DIVX / AAC / / MP5

Total

Tensão de alimentação DC 9V-16V

Overload4Ω

Output45W potência máxima de 4 ×

O control7db som

Baixo 20Hz

20KHZ Treble

PortAudio saída: 4 canais de saída independentes

Vídeo: Vídeo Composto canais de saída

Digite PortAudio: 2 canais de entrada independentes

Vídeo: 3 canais de entrada de vídeo compósitos

Vídeo nível de saída FeaturesVideo: 1,0 Vp-p (75Ω sobrecarga)

Características de Vídeo e Implicação: 20Hz-20KHz (1 dB)

Temperatura -10 °C + 60 °C

Humidity15-75% (água não-refrigerados)

Seção VCD / CD

Systemauto Video / NTSC / PAL

S / N (sinal-ruído) 60 db (1KHZ0 db)

Resolution55dB

Frequência response20Hz-20KHz

Range80dB Dinâmico

Distortaion0.4%

Seção DVD

Systemauto Video / NTSC / PAL

S / N (sinal-ruído) 75 db (1 KHZ0 db)

Resolution60dB

Frequência response20Hz-20KHz

Range 80dB Dinâmico
Distortion 0.4%

Seção FM

Range 87.5-108.0MHz Frequency
Sensitivity 22dB Prático
O sensitivity 9dB descendente
S / N (sinal-ruído) 60 db (1KHZ 0 db)
Resolution 32dB
Frequência response 40Hz-13kHz
Frequency 10.7MHz Médio de

Seção AM

Frequência range 522 1620KHz
O sensitivity 35dB descendente
Sensitivity 28dB Prático
S / N (sinal-ruído) 45 db (1 KHZ 0 dB)
Frequency 450MHz Médio de
Frequência response 40Hz 2.3KHZ

Platform: sintonizador de rádio A4 ARM11: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512M RAM: 128M

[Mais produtos da Toyota, por favor clique](#)

