

Parâmetros técnicos

Frequência de entrada: VHF 177,5 MHz 226,5 MHz-, UHF 474MHz-858MHz

Modular: QPSK / 16-QAM / 256-QAM

Padrão Decode: MPEG4, MP @ ML, MP @ HL, H.264 / AVC

Padrão de decodificação de áudio: MPEG-1, MPEG-2, Layer e 2, MPEG-4, HE-AAC

Saída de vídeo 4 Way (Uma forma de soquete de energia, se necessário):

Saída de Resistência: 75 ohm

Tensão de saída: 1,0 20mVp-p

Saída de áudio: 2Vp-p

Fonte de alimentação: DC 12V-24V 6W

Terminal de ligação:

Conector de antena amplificador ativo de entrada (5V), conector de entrada de alimentação do carro

Quadrate (bateria +, Bateria-, ACC +), R / L Áudio 3X Saída de vídeo controle remoto externo jack cabo

IR, tomada de entrada da fonte de alimentação externa, tomada de atualização USB, HDMI de alta tomada de saída -definição.

8 & gt ;. Aplicável Fonte de alimentação: bateria de armazenamento de carro (12V ~ 24V)

9 & gt ;. Dimensão exterior: 125mm x 85 milímetros x 26 milímetros

10 & gt ;. Temperatura de aplicação: -5 ~ 40 graus

11 & GT; . Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 graus

[Mais itens, por favor, clique aqui, obrigado pela sua atenção.](#)