

Descrição:

- 1) sistema Windows CE 6.0. 8 polegadas de tela HD Original HannStar Digital Touch, Foryou carregador de alta temperatura.
 - 2) suporte DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720p)), SVCD, DVD-9, AVI e JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Built-in Bluetooth: suporte mãos-livres chamada, dial-up e entrada automática de chamadas, suporte A2DP
 - 4) Built-in AM / FM Radio, função virtual de 6 CD e RDS para opcional
 - 5) Conectividade Ipod e PIP Suporte (picture in picture), função BT agenda
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (opcional)
 - 7) dual zone (Reprodução dvd, rádio ou tv, enquanto a navegação)
 - 8) lista de suporte do iPod
 - 9) Built-in 4x45W oi-fi amplificador: internacional profissional BBE som efeito de processamento para reforçar o ambiente de áudio e efeitos de embelezamento de som e fazer música mais suave
 - 10) Full função de operação de controle remoto infravermelho
 - 11) Equipado com inversão de entrada de sinal de vídeo, podem suportar muitos tipos de câmara de marcha, interruptor automático para inverter
 - 12) sistema anti-choque eletrônico e mecânico
 - 13) O apoio TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide etc mapa.
 - 14) Idiomas: Inglês, Russo, Português, Chinês (ambos), árabe, espanhol, turco, vietnamita etc. Mais idiomas do menu pode ser personalizado.
- Disc supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Total

Energia voltageDC 9V-16V

Max poder output45W x 4

Tom control7db

Graves 20Hz

Treble 20KHz

Saída PortAudio: 4 canais de saída independentes

Video: 1 Composite canais de saída de vídeo

Entrada PortAudio: dois canais de entrada independentes

Video: 3 canais de entrada de vídeo composto

Video FeaturesVideo nível de saída: 1,0 VP-P (75Ω sobrecarga)

feafures vídeo: 20Hz-20kHz (+1 dB)

Temperatura de -10 °C 60 °C

VCD / CD PART

Video systemAuto / NTSC / PAL

Resolution55dB

Frequência response20Hz-20KHz

Dynamic range80dB

DVD PART

Video system Auto / NTSC / PAL

Resolution 60dB

Frequência response 20Hz-20KHz

Dynamic range 80dB

PART FM

Frequência range 87.5-108.0MHz

Prática sensitivity 22dB

Baixo sensitivity 9dB

S / N (relação sinal-ruído) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution 32dB

Frequência response 40Hz-13KHz

Medium frequency 10.7MHz

AM PART

Frequência range 522-1620KHz

Baixo sensitivity 35dB

Prática sensitivity 28dB

Medium frequency 450MHz

Frequência response 40Hz-2.3KHz

plarform: A4 ARM11 RADIO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M