

Этот список включает в себя 2шт LED фар. Каждая лампа имеет 4 кусок высокая мощность COB светодиодные.

Освещение выход: 8000LM / 4000LM/лампа пара

Водонепроницаемый: IP68. Напряжение: 9В до 36В. Мощность: 80W / пара, 40W/лампа.

Fit: 9007. Обновления для автомобилей, ствол, Внедорожник, RV HID Ксенон, все в один стиль, без дополнительных драйверов.

Изысканный теплоотвод оптимизирует тепла от Светодиод

Вентилятор TurboCool 13000 об/мин, побег холодного воздуха непосредственно через аэродинамических вентиляционные равномерно охладить каждый компонент.

Построен в цепи (ток IC Регулятор)-предотвращает повреждение привело от колебания напряжения и шипы

80% меньше потребление электроэнергии

Важное замечание: Для некоторых европейских транспортных средств, оснащенных системами CANBUS, наши светодиодные фары могут не горит вверх или мерцание. Анти мерцание реле ремня необходимо предотвратить его. На всякий случай пожалуйста, проверьте размер до Вы сделали заказ!

собственный различных тестовых машин точный дизайн Точная параметр для наших продуктов. К примеру как выходное напряжение воспламенитель испытания, испытания ЭМС, власти ваттная тест, ИМП ульс текущий тест... и т.д.

Автомат розлива клей. Обеспечение 100% водонепроницаемый стабилизаторов hid.

Этот автомат розлива клей состоянии чтобы помочь клея каждый балласт гораздо лучше, чем вручную. сделать уверены 100% водонепроницаемый с учетом различных сложных рабочей среды