Этот список включает в себя 2шт LED headlight. Each лампа имеет 2 кусок высокая мощность COB светодиодные.

Освещение выход: 8000LM / 4000LM/лампа пара

Водонепроницаемый: IP68. напряжение: 9В до 36В. Мощность: 80W / пара, 40W/лампа.

Fit: H3. обновления для автомобилей, ствол, Внедорожник, RV HID Ксенон, все в один стиль, без дополнительных драйверов.

Изысканный теплоотвод оптимизирует тепла от Светодиод

Вентилятор TurboCool 13000 об/мин, побеги холодного воздуха непосредственно через аэродинамических вентиляционные равномерно охладить каждый компонент.

Построен в цепи (ток IC Регулятор)-предотвращает повреждение привело от колебания напряжения и шипы

80% меньше потребление электроэнергии

Важное замечание: Для некоторых европейских транспортных средств, оснащенных системами CANBUS, наши светодиодные фары могут не горит вверх или мерцание. необходимое для предотвращения it.Just в случае, пожалуйста, проверьте размер до анти мерцание реле Упряжь Вы сделали заказ!

собственный различных тестовых машин точный дизайн точных параметров для наших продуктов. Например, как напряжение воспламенитель испытания, испытания ЭМС, власти ваттная тест, ИМП ульс текущий тест... и т.д.

Автомат розлива клей. Обеспечение 100% водонепроницаемый стабильзаторов hid.

Этот автомат розлива клей состоянии чтобы помочь клей каждой балласта, гораздо лучше, чем сделать уверены 100% рук. водонепроницаемый с учетом различных сложных рабочей среды