Технические параметры

Входная частота: VHF 177,5 МГц-226.5 МГц, UHF 474MHz-858MHz
Модуляция: QPSK / 16-QAM / 256-KAM
Расшифруйте стандарт: MPEG4, MP @ ML, MP @ HL, H.264 / AVC
Аудио декодирования стандарт MPEG-1, MPEG-2, и слой 2, MPEG-4, HE-AAC
4 Way видеовыход (Один путь от розетку, если нужно):
Выходное сопротивление: 75 Ом
Выходное напряжение:? 1.0 20mVp-p
Аудио выход: 2Vp-p
Питание: DC 12V-24V 6W
Подключение терминала:
Гнездо Активный усилитель антенны вход (5В), вход автомобиль разъем питания Квадратная (устройство +, Батареечная-, ACC +), R / L аудио 3X Видео выход Внешний пульт дистанционного управления Разъем ИК шнур, внешний входной разъем питания, разъем обновление USB, HDMI High -определение выходное гнездо.
8 & GT ;. Применимо Питание: аккумулятор автомобиля (12В ~ 24В)
9 & GT ;. Наружный размер: 125 мм x 85 мм x 26 мм
10 & GT ;. Температура применения: -5 ~ 40 градусов
11 & GT; . Температура хранения: -20 ~ 60 градусов

Другие элементы нажмите сюда, спасибо за ваше внимание.