

Описание:

- 1) Windows CE 6.0 системы. 8-дюймовый HD Оригинальное Hannstar цифровой сенсорный экран, высокое Foreyou погрузчик температуры.
 - 2) поддержка DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720p)), SVCD, DVD-9, AVI и JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Встроенный Bluetooth: поддержка вызовов громкой связи, коммутируемым и входящий вызов автоматический, поддержка A2DP
 - 4) Встроенный AM / FM радио, 6-CD виртуальной функцией RDS и для дополнительного
 - 5) подключения Ipod и поддержка PIP (картинка в картинке), BT телефонной книги
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (опционный)
 - 7) Двойная зона (воспроизведение DVD, радио или телевизор во время навигации)
 - 8) Поддержка Ipod список
 - 9) буит в 4x45W Привет-Fi усилитель: международные профессиональные BBE звуковой эффект укрепления обработки аудио атмосфера и звуковые эффекты украшения и сделать музыку более нежным
 - 10) Полная функция инфракрасного дистанционного управления операции
 - 11) Оборудовано с реверсивным входной видеосигнал, может поддерживать многие виды камерой заднего вида, автоматическое переключателя на обратное
 - 12) Электронные и механические анти-шок система
 - 13) Поддержка TOMTOM, IGO8, Route66, Навител / CityGuide и т.д. карты.
 - 14) Языки: английский, русский, португальский, китайский (оба), арабский, испанский, турецкий, вьетнамский и т.д.. Другие языки меню может быть настроено.
- Диск supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Всего

Power напряжениепост 9V-16V

Overload4Ω

Максимальная мощность output45W x 4

Тон control7db

20 Гц Bass

20 кГц Высокие частоты

Output Portaudio: 4 независимых выходных каналов

видео: 1 Композитный видеовыход каналов

Input Portaudio: 2 независимых входных канала

Видео: 3 композитных входных каналов видео

Видео FeaturesVideo Уровень выходного сигнала: 1,0 В (75Ω перегрузка)

Видео feafures: 20 Гц-20 кГц (+1 дБ)

температура -10 °C +60 °C

Humidity15-75% (вода не замороженные)

VCD / CD PART

Видео systemAuto / NTSC / PAL

S / N (сигнал-шум) 60 дБ (1 кГц 0 дБ)

Resolution55dB

Частота response20Hz-20 кГц

Динамика range80dB

Distortaion0.4%

DVD PART

Видео system Auto / NTSC / PAL

S / N (сигнал-шум) 75 дБ (1 кГц 0 дБ)

Resolution 60dB

Частота response 20Hz-20 кГц

Динамика range 80dB

Distortaion 0.4%

FM PART

Частота 108,0 МГц-range 87.5

Практические sensitivity 22dB

вниз sensitivity 9dB

S / N (сигнал-шум) 60 дБ (1 кГц 0 дБ)

Resolution 32dB

Частота response 40Hz-13kHz

Средний frequency 10.7MHz

AM PART

Частота range 522-1620KHz

вниз sensitivity 35dB

Практические sensitivity 28dB

S / N (сигнал-шум) 45 дБ (1 кГц 0 дБ)

Средний frequency 450MHz

Частота response 40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADIO Таннер: SI 4745 MCU: SiRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M