

Genel bilgi	
operasyon sistem	Android 7.1
İşlemci & Sons; Sıklık	1.MST786, Cortex A9 Dual Core, 1.6GHz
Veri deposu	DDR 3 1G
NAND Flash Bellek	8GB + 16G sd kart / yerleşik Dahili 16 GB
Menü (OSD) Diller	Rusça, İngilizce, Çince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Türkçe, İsveççe, Norveççe, Lehçe, Japonca, Korece, Malayu, Endonezya (60 çeşit)
Standart Özellikler	Gömme WiFi + GPS Navi + FM / AM Radyo + Bluetooth + Multimedya + USB / SD + AUX
İsteğe bağlı Aksesuarlar	OBD II; DVR; TPMS; Kafalık Monitör Kontrol; Arka Kamera; DVB-T2 / DVB-T MPEG4 / ISDB-T Dijital Kutu vb ... için lütfen bize ulaşın TV ödenmesinden önce fiyat ayarlamak
ekran	
ekran	Dijital TFT LCD Monitör 16: 9 (7 " ~ 10,1")
çözüm	1024 * 600
Dokunma Ekran	kapasitif Dokunmatik ekran
Internet	
Kablosuz internet	Dahili WiFi 802.11b / g / n uyumlu WLAN
3G	Destek WCDMA, 3G dongle hariç
Küresel Konumlama Sistemi	
Küresel Konumlama Sistemi ANT Chip	U BLOX 6010-st
Duyarlılık	-160 dBm
Başlama	Serin & lt; 26S, sıcak 1S
doğruluk	& Lt; 5m
Harita Depolama	Gömme Flaş veya SD Kart
Haritalar	Destek iGo, Navitel, Tomtom, Google harita çevrimiçi vb
Multimedya	
1080P Video Oynatma	Destek
Video Biçim	avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, RMVB, FLV, H.265 vb.
Ses Biçim	MP3, WMA, AAC, RM, FLAC vb
Fotoğraf	JPG, BMP, JPEG, GIF, PNG vb.
Radyo	
FM / AM Sıklık	FM: 87.5MHz ~ 108MHz; AM: 522KHz ~ 1620KHz
Önceden ayarlanmış istasyonlar	FM 3 * 6; AM 2 x 6
RDS	Destek
Radıo IC	NXP 6624
Bluetooth	
Bluetooth Ver.	Bluetooth v3.0, A2DP
Telefon rehberi	Destek
Mikrofon	İnşa edilmiş (Dış Desteği)
Dosya yönetimi	
Ana fonksiyonlar	Destek İndirmek, yüklemek ve android uygulamalar binlerce üzerinde silme
Resmi yazılım Düzenleme	Destek okuma ve Word / Excel / Powerpoint / PDF / TXT düzenlemek
Masaüstü Uygulamalar	Hava, Saat, Duvar kağıdı (Galeri Pictures canlı duvar kağıdı veya DIY duvar kağıtları)
İletişim Araçlar	Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK vb
3 boyutlu Oyunlar	Destek
Donanım Özellikleri	
Çalışma Voltaj	DC + 10.8V - 14.4V
maksimum Güç çıkışı	4 * 45 W
AMP IC	ST7388
RCA Giriş çıkış	Ses çıkış * 4, Subwoofer * 1, Video çıkışı * 2; * 1, Kamera girişi aux * 2
Giriş/ çıkış Tipi	CVBS, NTSC / PAL biçimi
Çalışma Sıcaklık	-20 °C - + 70 °C

Depolama Sıcaklık	-40 °C - + 80 °C
Diğer	
OBD II	Destek
TPMS	Destek RS232 TPMS bağlamak
Canbus	Göre araba modeli ve şartnameye
360 Derece tüm yuvarlak Görünüm park	Destek
yönetim tekerlek Kontrolü	Destek