

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 system.8 inç HD Orjinal HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran, Foryou yüksek sıcaklık yükleyici.
- 2) desteği DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB * 720P (1280)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG , TIFF, Cif
- 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen arama otomatik, destek A2DP
- 4) Dahili AM / FM Radyo, 6-CD sanal fonksiyonu ve isteğe bağlı için RDS
- Resimde 5) Ipod Bağlantı ve Destek PIP (resim) fonksiyonu, BT telefon rehberi
- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (opsiyonel)
- 7) Çift bölge (Oynat dvd, radyo veya tv navigasyon iken)
- 8) Destek Ipod listesi
- 9) Buit 4x45W hi-fi amplifikatör: uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme ses ambiyansı güçlendirmek ve bezeme ses efektleri ve müzik daha yumuşak hale getirmek için
- Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon 10) Tam fonksiyonlu
- 11) video sinyali girişi geri donatılmış, geri vites kamerası birçok türlü desteği, otomatik geçiş ters
- 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
- 13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide vb haritası.
- 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb ..
- Diğer menüsü dilleri özelleştirilebilir.
- Disk supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DivX / AAC // MP5

Toplam

Güç voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Maksimum güç output45W x 4

Ton control7db

Bas 20Hz

Tiz 20KHz

Çıkış portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı

Giriş portaudio: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video feafures: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklık -10 °C 60 °C

Humidity15-75% (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (gürültü oranı sinyali) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

% Distortaion0.4

DVD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (gürültü oranı sinyali) 75dB (1KHz 0dB)

Resolution60dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

% Distortaion0.4

FM BÖLÜM

Frekans range87.5-108.0MHz

Pratik sensitivity22dB

Sensitivity9dB Aşağı

S / N (gürültü oranı sinyali) 60dB (1KHz 0dB)

Resolution32dB

Frekans response40Hz -13KHz

Orta frequency10.7MHz

PM BÖLÜM

Frekans range522-1620KHz

Sensitivity35dB Aşağı

Pratik sensitivity28dB

S / N (gürültü oranı sinyali) 45dB (1KHz 0dB)

Orta frequency450MHz

Frekans response40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 RADYO tuner: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512MB RAM: 128M

[Daha ürün lütfen buraya tıklayınız İlginiz için teşekkürler.](#)

