

Detaylar:

- 1) Windows CE 6.0 sistemi. 8-inç yüksek çözünürlüklü dijital dokunmatik ekran Orijinal HannStar, Huayang sıcaklık yükleyiciler.
 - 2) DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW desteği, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG , TIFF, Cif
 - 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve destek A2DP aramaları otomatik olarak
 - 4) Dahili AM / FM radyo, 6-disk sanal fonksiyonu ve isteğe bağlı RDS
 - Resim 5), iPod bağlantısı ve desteği PIP (Resim) fonksiyonu, BT Rehber
 - 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (opsiyonel)
 - 7) Çift Bölge (radyo veya televizyon oyun DVD ve navigasyon)
 - 8) Destek iPod Listesi
 - 9) Dahili 4x45W hi-fi amplifikatör: ses atmosfer ve iyi dekoratif etkiyi güçlendirmek için uluslararası profesyonel BBE ses işleme, müzik daha nazik olun
 - 10) Tam fonksiyonlu kızılötesi uzaktan kumanda
 - 11) ters görüntü sinyal girişi ile donatılmıştır, geri vites kamerası çeşitli destekler, otomatik geçiş ters
 - 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
 - 13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / rehberleri ve haritalar.
 - 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, böylece, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca ve. Daha menü dili özelleştirilebilir.
- CD supportSVCD / DVCD / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / JPEG / WMA / MP3 / MP4 / DivX / AAC / / MP5

Toplam

Besleme gerilimi DC 9V-16V

Overload4Ω

Maksimum güç output45W × 4

Ses control7db

Bas 20Hz

Tiz 20KHZ

Çıkış portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: kompozit video çıkış kanalı

Portaudio girin: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1,0 Vp-p (75Ω yük)

Video Özellikleri ve gerektirme: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklık -10 °C 60 °C

Humidity15-75% (non-soğutulmuş su)

VCD / CD bölümü

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (gürültü oranı sinyali) 60 db (1KHZ0 db)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHZ

Dinamik range80dB

% Distortaion0.4

DVD bölüm

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (parazit üzeri münasebet sinyali) 75 dB (1 KHZ0 db)

Resolution60dB

Frekans response20Hz-20KHZ

Dinamik range80dB

% Distortaion0.4

FM bölüm

Frekans range87.5-108.0MHZ

Pratik sensitivity22dB

Aşağı sensitivity9dB

S / N (gürültü oranı sinyali) 60 db (1KHZ0 db)

Resolution32dB

Frekans response40Hz-13KHZ

Orta frequency10.7MHz

PM bölüm

Frekans range522 1620KHz

Aşağı sensitivity35dB

Pratik sensitivity28dB

S / N (parazit üzeri münasebet sinyali) 45 dB (1 KHZ0 dB)

Orta frequency450MHz

Frekans response40Hz 2.3KHZ

Plarform: A4 ARM11 radyo: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512MB RAM: 128M

[Daha Toyota ürünleri, tıklayınız](#)

