

Teknik Parametreler

Giriş frekansı: VHF 177.5 MHz-226.5 MHz, UHF 474MHz-858MHz

Modüle: QPSK / 16-QAM / 256-QAM

Decode standart: MPEG4, MP @ ML, HL @ MP, H.264 / AVC

Ses decode standart: MPEG-1, MPEG-2, Katman ve 2, MPEG-4, HE-AAC

4 Way video çıkışı (elektrik prizinden eğer ihtiyaç Tek yön):

Çıkış Direnci: 75 Ohm

Çıkış Gerilimi: 1.0 20mVp-p

Ses çıkışı: 2Vp-p

Güç kaynağı: DC 12V-24V 6W

Terminal bağlanması:

Aktif amplifikatör anten girişi (5V besleme), Quadrate araba güç girişi (Pil +, batarya, ACC +), R / L Ses
3X Video çıkışı Harici uzaktan kumanda IR kablosu jakı, harici güç kaynağı girişi, USB yükseltme soket,
HDMI, Yüksek -tanım çıkış jakı.

8 & gt ;. Uygulanabilir Güç Kaynağı: Araba akü (12V ~ 24V)

R9 ;. Dış boyutu: 125mm x 85mm x 26mm

R10 ;. Uygulama Sıcaklığı: -5 ~ 40 derece

R11; . Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60 derece

[Daha ürün lütfen buraya tıklayınız İlginiz için teşekkürler.](#)