

Açıklamaları:

- 1) Windows CE 6.0 sistemi. 8 inç HD Orijinal HANNSTAR Dijital Dokunmatik ekran, Senin için yüksek sıcaklık yükleyici.
 - 2) desteği DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720P)), SVCD, DVD-9, AVI ve JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
 - 3) Dahili Bluetooth: destek handsfree çağrı, dial-up ve gelen arama otomatik, A2DP
 - 4) AM / FM Radyo, isteğe bağlı için 6-CD sanal fonksiyonu ve RDS Dahili
 - 5) İpod Bağlantı ve Destek PIP (resim içinde resim) fonksiyonu, BT telefon rehberi
 - 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (isteğe bağlı)
 - 7) Çift bölge (Oynat dvd, navigasyon sırasında radyo veya tv)
 - 8) Destek İpod listesi
 - 9) Buit-4x45W hi-fi amplifikatör: ses atmosfer ve ses süsleme efektleri güçlendirmek ve müzik daha yumuşak hale getirmek için uluslararası profesyonel BBE ses efekti işleme
 - 10) Kızılötesi uzaktan kumanda operasyon Tam fonksiyonlu
ters video sinyal girişi ile donatılmış 11), geri vites kamerası birçok türde, tersine çevirmek için otomatik geçiş destekleyebilir
 - 12) Elektronik ve mekanik anti-şok sistem
 - 13) Destek TOMTOM, IGO8, Route66, Navitel / cityguide vb haritası.
 - 14) Diller: İngilizce, Rusça, Portekizce, Çince (her ikisi de), Arapça, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca vb.
Daha fazla menü dili özelleştirilebilir.
- Disk supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Toplam

Enerji voltageDC 9V-16V

Overload4Ω

Max güç output45W x 4

Ton control7db

Bas 20Hz

Tiz 20KHz

Çıkış portaudio: 4 bağımsız çıkış kanalı

Video: 1 Kompozit video çıkış kanalı

Giriş portaudio: 2 bağımsız giriş kanalı

Video: 3 kompozit video giriş kanalı

Video FeaturesVideo çıkış seviyesi: 1.0 VP-P (75Ω yük)

Video features: 20Hz-20KHz (+1 dB)

Sıcaklığı -10 °C +60 °C

Humidity15-% 75 (su dondurulmuş)

VCD / CD BÖLÜM

Video systemAuto / NTSC / PAL

S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)

Resolution55dB

Frekans response20Hz-20KHz

Dinamik range80dB

Distortaion0.4%

DVD PART

Video system Auto / NTSC / PAL
S / N (sinyal gürültü oranı) 75dB (1kHz 0dB)
Resolution 60dB
Frekans response 20Hz-20KHz
Dinamik range 80dB
Distortaion 0.4%

FM PART

Frekans range 87.5-108.0MHz
Pratik sensitivity 22dB
Aşağı sensitivity 9dB
S / N (sinyal gürültü oranı) 60dB (1kHz 0dB)
Resolution 32dB
Frekans response 40Hz-13KHz
Orta frequency 10.7MHz

AM PART

Frekans range 522-1620KHz
Aşağı sensitivity 35dB
Pratik sensitivity 28dB
S / N (sinyal gürültü oranı) 45dB (1kHz 0dB)
Orta frequency 450MHz
Frekans response 40Hz-2.3KHz

plarform: A4 ARM11 RADYO Tunner: SI 4745 MCU: SIRF AT840
ROM: 512MB RAM: 128M